

Scheda Tecnica

Dissipatore a liquido ICERED 240 -
240mm (2x120mm ventola LED rosso),
skt universale, PWM, silenzioso



TAURUS ICERED 240



iTek TAURUS ICERED 240, è un sistema all-in-one di raffreddamento a liquido pre-riempito (esente quindi da manutenzione e ricariche), pratico e versatile. La pompa con cuscinetti in ceramica e la piastra base in rame, garantiscono una lunga durata, un'ottima dissipazione ed un'incredibile silenziosità. Il waterblock, con bracket

INFORMAZIONI:

Codice: ITLCL24IR

EAN: 8032539913706

Q.Tà Box: 6 pcs

Garanzia: 24 mesi



info@itek.it



www.itek.it



[@iTekItaly](https://www.facebook.com/iTekItaly)

Intel preinstallato, è compatibile con la maggior parte delle CPU Intel e AMD ed è di facile installazione. I tubi in materiale termoplastico sono estremamente affidabili e permettono ottimi angoli di rotazione. Le 2 ventole a LED rosso da 120mm incluse, hanno la funzione PWM.



CPU BLOCK

Dimensioni	49.5x60mm
Materiale base	Rame
Materiale corpo centrale	PPS (materiale termoplastico ad elevata resistenza meccanica)
Materiale scocca esterna	POM (resina acetlica ad elevata resistenza meccanica)

POMPA

Voltaggio	12V
Velocità	3000±10% RPM
Tipo cuscinetti	In ceramica

RADIATORE

Dimensioni	273x120x27mm
Materiale	Alluminio
Colore	Nero

TUBI

Diametro	10mm
Lunghezza	348mm
Materiale	FEP (materiale termoplastico, elastico per carichi chimici e termici molto elevati)

VENTOLA

Dimensioni	120x120x25mm
Voltaggio	12V
Velocità	600 – 2400 RPM
Tipo cuscinetti	Long Life Sleeve Bearing
Flusso d'aria	96,8 CFM (Max)
Pressione	3,03mm H2O (Max)
Rumorosità	25/35dBA (Max)
Durata	25,000 ore
Connettore	4 Pin
Controllo	PWM
Quantità ventole	2

PESO

1700g (con 2 ventola inclusa)

COMPATIBILITA'

CPU Socket Intel	LGA775 / 1150 / 1151 / 1156 / 1366 / 2011 (Core i3, i5, i7)
CPU Socket AMD	FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2