

Scheda Tecnica

Alimentatore REDBOX SM 750W -
Efficienza 85%, Ventola 12cm,
PFC Attivo, Semi Modulare



Alimentatore REDBOX SM 750W



I nuovi alimentatori iTek REDBOX sono perfetti per aggiornare il proprio sistema desktop oppure per assemblarne uno nuovo. Si presentano con uno chassis di colore rosso con effetto "ruvido" molto intrigante. Due solo le versioni: REDBOX SM (semi modulare) con 3 potenze: 550W, 650W e 750W e REDBOX FM (completamente modulare) da 700W e 800W di potenza. L'affidabilità è massima grazie alle specifiche tecniche di primo livello, e ottima è la compatibilità e la facilità di installazione grazie alla modularità dei cavi (con guaina protettiva) che

INFORMAZIONI:

Codice: ITPSRBSM750

EAN: 8032539913362

Q.Tà Box: 10 pcs

Garanzia: 24 mesi



info@itek.it



www.itek.it



[@iTekItaly](https://www.facebook.com/iTekItaly)

permettono anche un migliore air flow all'interno del cabinet. La ventola da 12cm, dotata di controllo termico, li rende silenziosi, anche in caso di elevato carico.



Tensione di ingresso	230V (6A, 50Hz)
Tipologia PSU	ATX
Potenza	750W
Cablaggio	Semi modulare con guaina nero rossa
Versione	2.31V
PFC	Attivo
Efficienza energetica al 50%:	>85%
Conformità CE EMI	Si
Conformità	ErP Lot 6
Supporta	ATX12V V2,3 e retrocompatibili
MTBF	100,000 ore
Protezione da	Sovra corrente, cortocircuito, sovra potenza, sovra tensione e sotto tensione per la sicurezza dei componenti critici del sistema (OVP, SCP, OPP, OVP, UVP)
Spessore chassis	0,8mm colore rosso
Interruttore on/off	Si
Ventola	12cm con controllo termico
Cavi e connettori	Da PCB: MB 20+4Pin 550mm CPU 4+4Pin 600mm PCI-E 6+2Pinx1 600mm Cavi modulari: 3SATAx2 480+150+150mm 3Molex +1Floppy x1 480+150+150mm 3Molex x1 480+150+150mm 6+2Pin x1 480mm
Cavo di alimentazione incluso	Euro 1,5m
Confezione retail	
Peso	1.75kg (2.53kg con scatola)