

Scheda Tecnica

Alimentatore TAURUS GF650 -
650W, 80Plus Gold, Ventola FDB 12cm,
Cond Giapponesi, Modulare



Alimentatore TAURUS GF650



Gli alimentatori TAURUS GF sono il TOP di gamma di iTek. Disponibili con potenze da 650W, 750W e 850W e un'efficienza del 90% al 50% di carico che ha permesso di ottenere la prestigiosa certificazione 80Plus® Gold.

Questi PSU, completamente modulari "free plug", sono dotati di PFC attivo e dispongono di comodi cavi flat, di una ventola silenziosa da 120mm FDB "Fluid Dynamic Bearing" con controllo termico, di chassis con effetto "ruvido" anti graffio e di condensatori Giapponesi 105c.

INFORMAZIONI:

Codice: ITPSTGF650

EAN: 8032539914574

Q.Tà Box: 5 pcs

Garanzia: 60 mesi



info@itekevo.com



www.itekevo.com



[@iTekItaly](https://www.facebook.com/iTekItaly)

Tutti dettagli che rendono questi alimentatori estremamente affidabili, silenziosi e di ottima qualità.



Modello	ITPSTGF650	
Potenza	650W	
Versione	ATX V2.31	
Certificazione	80Plus® Gold	
PFC	Attivo	
Circuito	DC to DC	
Tensione ingresso	100-240Vac	
Efficienza	Carico	Efficienza
	20%	87%
	50%	90%
	100%	87%
Conformità CE EMI	Si	
Conformità	ErP Lot 6	
Supporta	ATX12V V2,3 e retrocompatibili	
ERP	<0.5W	
MTBF	100000 ore	
Protezioni	Sovra corrente, cortocircuito, scosse elettriche. sovra potenza, sovra tensione e sotto tensione per la sicurezza dei componenti critici del sistema (OVP, SCP, OPP, OVP, UVP, SIP)	
Interruttore on/off	Si	
Connettori	24Pin; 3x Molex 4Pin; MOBO 4+4Pin, 2x (6+2)+(6+2)Pin, 9xSATA	
Tipologia cavi	Piatti Neri Completamente modulari	
Lunghezza cavi	1x24P	570MM (cavo modulare)
	1x(4P+4P)	670MM (cavo modulare)
	1x(6+2/6+2)Pin	530+150MM (cavo modulare)
	2x 3SATA	530+150+150MM (cavo modulare)
	1x(3IDE+1SATA)	530+150+150+150MM (cavo modulare)
Condensatori	100% Giapponesi 105c	
Ventola	120mm FDB "Fluid Dynamic Bearing" silenziosa con controllo termico	
Chassis	Nero ruvido anti graffio	
12v	Rail singola	
Dimensioni	160*150*86mm	
Peso	2.2Kg (2.63Kg con scatola)	