

Scheda Tecnica

UPS WalkPower 650 - 650VA/360W,
LINE INTERACTIVE, LED, 2xSchuko,
AVR, RJ-II, USB



UPS WalkPower 650



Ci sono quattro versioni di UPS iTek: GenPower (Stand by), WalkPower (Line interactive), ProPower (Line interactive sinwave) e KingPower (Online). Si presentano con dimensioni contenute per il minimo ingombro, ma prestazioni al top. L'elevata qualità produttiva, l'ottimo rapporto qualità/prezzo e la garanzia di un marchio presente sul mercato da 15 anni rendono questi UPS la scelta migliore per utenti SOHO, casa e uffici, per applicazioni sia domestiche che professionali. Il design è curato nei minimi dettagli e molteplici sono le funzionalità evolute (USB, LAN, remote control, ecc).

INFORMAZIONI:

Codice: ITUWP650

EAN: 8032539912013

Garanzia: 24 mesi



info@itekevo.com



www.itekevo.com



[@iTekItaly](https://www.facebook.com/iTekItaly)

Potenza

650 VA / 360 W

INPUT

Tensioni

110/120 VAC or 220/230/240 VAC

Gamma tensioni

81-145 VAC /162-290 VAC

Gamma frequenze

60/50 Hz (auto sensing)

OUTPUT

Tensione in uscita

110/120 VAC or 220/230/240 VAC

Regolazione di tensione

± 10%

Gamma frequenze (Batt. Mode)

60 Hz or 50 Hz ± 1 Hz

Tempo di trasferimentoTypical

2-6 ms, 10ms max

Forma d'onda (Batt. Mode)

Sinusoidale simulata

BATTERIA

Tipo batteria

12 V/7 AH x 2

Tempo backup

10 min.

Tempo ricarica

4 - 6 ore per arrivare al 90% della carica

INDICATORI

Modalità corrente

Luce LED verde

Batteria

Luce LED gialla

Errore

Luce LED rossa

PROTEZIONE

Protezione completa

Sovraccarico, scarica e sovraccarica di protezione

ALLARMI

Batteria

Avviso ogni 10 secondi

Batteria bassa

Avviso ogni secondo

Sovraccarica

Avviso ogni 0,5 secondi

Allarme sostituzione batteria

Avviso ogni 2 secondi

Errore

Avviso continuo

INFORMAZIONI PRODOTTO

Dimensioni

287 x 100 x 142mm

Peso netto

4,25kg

CONDIZIONI AMBIENTALI

Umidità

0-90 % RH @ 0- 40°C (non-condensing)

Rumorosità

Meno di 40dB

GESTIONE

USB

Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7, Linux, Unix, and MAC